



LAVA AISLADOR ALTEC AN 755



Descripción

El equipo lavador de aisladores integrado ALTEC es utilizado para el mantenimiento de líneas energizadas de media y alta tensión, cuenta con la posibilidad de realizar lavado al interior de subestaciones eléctricas mediante 2 pistolas que trabajan en forma simultánea con medición permanente de la resistividad y alarma sonora de bajo nivel para el agua.

Especificaciones Técnicas

Capacidad de estanque	Motor de lavado	Altura de lavador	Uso frecuente
4.000 lts	Diesel Autónomo	18.4 mts	Lavado líneas eléctricas Lavado subestaciones

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ▶ Plataforma lateral para dos operadores, capacidad 272 kgs jib y winch para material (680kgs) sistema acoples para herramientas hidráulicas en cesta.
- ▶ Sistema de acoplamiento de pistolas de lavado en cesta (incluye 2 pistolas).
- ▶ Pistolas Altec con manómetro de presión incluido, dos carretes de manguera no conductiva de 1 pulgada (50 mts cada uno) con acople rápido
- ▶ Bomba de agua waterous centrífuga 1000psi, 333 litros por minuto monitor; de resistividad del agua permanente y monitor externo.
- ▶ Bomba eléctrica de emergencia para descenso del operador.

